



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

### MANUS-SEAL 27-A PEGAMENTO/ADHESIVO COPOLÍMERO SÓLIDO

#### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus-Seal 27-A es un pegamento/adhesivo sólido de una calidad superior. Puede pintarse y crea un sello flexible y resistente entre dos materiales iguales o entre materiales diferentes. Está disponible en colores claros, translúcidos y muchos otros. Se adhiere muy bien al aluminio, a los metales, a la fibra de vidrio, a la madera, al plástico, al vinilo y al vidrio. Crea un sello que dura muchos años. Satisface y/o excede los análisis de laboratorio TT-S-0230C.

#### 2. DATOS TÉCNICOS:

Secado completo	5-7 días dependiendo de la cantidad aplicada
No esta pegajoso al contacto	Menos de 20 minutos
Formación de primera capa seca	Menos de 3 minutos
Hundimiento autonivelante	No se hunde también disponible en el sistema
Solidez del producto	Aproximadamente 75%
Resistencia a la tensión	1.03 megapascal (MPa)
Estiramiento	Aproximadamente 500%
Viscosidad	Pasta gruesa, aproximadamente 500 pascal por seg.
Shore A (análisis de dureza)	25-35
Resistencia a las manchas	Resistente a las manchas

Resistente a los rayos ultravioleta

Después de 500 horas de exposición no cambia la apariencia ni sus propiedades físicas (ASTM G53)

### **3. COLORES DISPONIBLES**

Translucido, blanco, gris aluminio, negro. Otros colores disponibles haciendo un pedido especial.

### **4. PRESENTACIÓN**

Cartuchos de 304 ml. y botes de 3.7, 18.9 y 208.1 litros.

### **5. MODO DE EMPLEO**

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. Remueva todo resto de otros productos o pegamentos previamente usados antes de aplicar 27-A

### **6. PINTADO**

Una vez seco 27-AM puede ser pintado con la mayoría de las pinturas industriales y comerciales. Se recomienda hacer pruebas de laboratorio para confirmar.

### **7. CONSERVACIÓN**

Dos meses sin abrir a temperaturas que no excedan los 27°C.

### **8. PRECAUCIÓN:**

Precaución: PELIGRO LIQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE. Contiene xileno Mantenga alejado del calor y de las llamas. Evite respirar los vapores por largos periodos de tiempo y el contacto del producto con la piel. Use con ventilación adecuada. No ingerir el producto y si se tragara accidentalmente no induzca el vomito. Llame a un médico inmediatamente. Vea la ficha de seguridad (MSDS) para más información. Mantenga fuera del alcance de los niños.

### **9. SERVICIO TÉCNICO**

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

### **10. GARANTÍA LIMITADA**

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado.

No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.