



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND 30-A MASILLA SELLANTE DE JUNTAS/GRIETAS AUTONIVELADORA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus-Bond 30-A es un sellador a base de caucho sintético de secado rápido y usado para sellar grietas o juntas. Es semi autonivelador y está diseñado para prevenir el paso de la humedad y del aire a través de pequeñas juntas o empalmes. Resiste excelentemente a las inclemencias del tiempo y se adhiere sublimentemente al aluminio, al acero, a la madera y a muchos plásticos. Conserva su flexibilidad durante muchos años. Satisface y/o excede los análisis de laboratorio 803.3-92.

2. DATOS TÉCNICOS:

Agrietamiento de la superficie, pérdida de adhesión, resistencia la amarillento y al manchado

25° por 21 días	No
82° por 14 días	No
60° por 21 días bajo los rayos ultravioleta	No

Dureza (Shore A análisis)

25° por 21 días	23
82° por 14 días	29
60° por 21 días bajo los rayos ultravioleta	30

Adhesión al aluminio

25° por 21 días 9.9 Kg/m 100% adhesión

25° por 21 días + siete días bajo el agua 7.4 Kg/m 100% adhesión

82° por 14 días 13 Kg/m 100% adhesión

82° por 14 días bajo el agua	10.7 kg/m 100% adhesión
Pérdida de asentamiento	0.30 cm.
Absorción en el material aplicado	No absorbe en el material al que se le aplica
Flexibilidad a temperaturas bajas	No se agrieta o pierde adhesión
Resistencia al agua	No se agrieta, se separa o se rompe
Viscosidad aparente a 22°	94 pascal/seg.
Índice tixotrópico	1.6
Temperaturas a las que mantiene sus propiedades	-34° hasta 88°

COLORES DISPONIBLES

Blanco, gris aluminio, negro. Otros colores disponibles haciendo un pedido especial.

4. PRESENTACIÓN

Cartuchos de 304 y 828 ml. y botes de 3.7, 18.9 y 208.1 litros..

5. MODO DE EMPLEO

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. Remueva todo resto de otros productos o pegamentos previamente usados antes de aplicar 30-A

6. PINTADO

Una vez seco 30-A puede ser pintado con la mayoría de las pinturas industriales y comerciales. Se recomienda hacer pruebas de laboratorio para confirmar.

7. CONSERVACIÓN

Un año mínimo en botes sin abrir y temperaturas que no excedan los 27°.

8. PRECAUCIÓN:

Precaución: PELIGRO: LIQUIDOS Y VAPORES INFLAMABLES. Contiene xileno Mantenga alejado del calor y de las llamas. Evite respirar los vapores por largos periodos de tiempo y el contacto del producto con la piel. Use con ventilación adecuada. No ingerir el producto y si se tragara accidentalmente no induzca el vomito. Llame a un médico inmediatamente. Vea la ficha de seguridad (MSDS) para más información. Mantenga fuera del alcance de los niños.

9. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

10. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado.

No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.