



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND 52-AC PASTA DE BUTILO PARA EL PEGADO Y EL RELLENO DE ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus-Bond 52-AC es un producto de sellado a base de resina sintética que no se seca y es usado para reducir el sonido y las transmisiones de vapor entre paredes, muros u otros sistemas de separación. Se mantiene flexible y elástico creando un sello resistente y acústico. Puede ser pintado. Satisface y/o excede los análisis de laboratorio CAN/CGSB 19.21 M87.

2. DATOS TÉCNICOS:

Análisis	Requisito	Resultado
Composición Material	Mezcla uniforme	Pasa la prueba
Extracción	100g/60s min.	200g/6s
Flexibilidad a baja temperatura	No pérdida de adhesión	Pasa la prueba
Pérdida de masa	20% pérdida	10.4%
Propiedades reológicas		
Hundimiento	3mm Max.	No se hunde
Flujo	3 mm Max.	No fluye
Escurecimiento	3 mm Max.	No escurre
Resistencia al agrietamiento	No se agrieta	No se agrieta

Grumos/burbujas

No crea grumos

No crea grumos

3. COLORES DISPONIBLES

Blanco, gris aluminio y en tonos de madera.

4. PRESENTACIÓN

Cartuchos de 10.3 y de un 7.3 ml. y botes de 3.7, 18.9 y 208.1 litros.

5. MODO DE EMPLEO

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. Remueva todo resto de otros productos o pegamentos previamente usados antes de aplicar 52-AC

6. PINTADO

Una vez seco 52-AC puede ser pintado con la mayoría de las pinturas industriales y comerciales. Se recomienda hacer pruebas de laboratorio para confirmar.

7. CONSERVACIÓN

Revise el producto periódicamente después de doce meses. Guarde en un lugar fresco.

8. PRECAUCIÓN:

Precaución: PELIGRO LIQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE. Contiene disolvente. Mantenga alejado del calor y de las llamas. Evite el contacto con la piel. Lávese las manos bien después de usarlo. Evite respirar los vapores y use con ventilación adecuada. No ingerir el producto. Vea la ficha de seguridad (MSDS) para más información. Mantenga fuera del alcance de los niños.

9. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

10. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado.

No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.