



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND MANUS-PRENE 65-A ADHESIVO/SELLADOR DE ALTO RENDIMIENTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus-Prene 65-A es un adhesivo/sellante monocomponente que se usa con pistola y tiene características excepcionales debido a su potencia, durabilidad, flexibilidad y adherencia sin necesidad de una preparación superficial o imprimación. Viene listo para usar sin necesidad de mezclarlo. Es un compuesto ideal para el uso a la intemperie y además puede ser pintado. Puede ser usado para pegar y sellar permanentemente materiales como madera, metal, fibra de vidrio y plásticos. Manus-Prene 65-A tiene una potencia de alto impacto y resistencia en su pegado. Autorizado por el USDA (Departamento de agricultura de los Estados Unidos).

2. DATOS TÉCNICOS:

Secado completo	5-7 días dependiendo de la cantidad aplicada
No está pegajoso al contacto	Menos de 20 minutos
Forma la primera capa seca	Menos de 3 minutos
Hundimiento	No se hunde
Material sólido	Aproximadamente 55%
Resistencia a la ruptura	Aproximadamente 1.20 Megapascal (MPa)

Esttiramiento	Más de 1.72 MPa una vez seco
Dureza (Shore A)	65-70
Temperatura a la que mantiene sus propiedades	-51°C hasta 121°C
Resistencia a los rayos ultravioleta	Después de 500 horas de exposición a los rayos ultravioleta no muestra ni cambios a sus propiedades físicas ni a su apariencia (ASTM G53)

3. COLORES

Blanco, gris aluminio, negro. Otros colores disponibles con encargo especial.

4. PRESENTACIÓN

Cartuchos de 304 ml y botes de 3.7, 18.9 y 208.1 litros.

5. MODO DE EMPLEO

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente el pegado. Remueva todo resto de adhesivo previamente usado antes de aplicar 65-A

6. PINTADO

Cuando está seco 65-A puede ser pintado con la mayoría de pinturas industriales y comerciales. Se recomienda que haga una prueba antes de pintar.

7. CONSERVACIÓN

Seis meses en envases que no hayan sido abiertos previamente a una temperatura que no exceda los 27°C.

8. PRECAUCIÓN

LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES. Contiene xileno. Mantenga alejado de llamas, chispas y calor. Use con ventilación adecuada. No ingiera. Si accidentalmente ingiriera este producto no intente vomitarlo. Llame a su médico inmediatamente. Mantenga fuera del alcance de los niños. Vea la ficha de seguridad (MSDN) para más información.

9. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

10. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado.

No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.