



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND 65-H ADHESIVO DE NEOPRENO DE APLICACIÓN CON ESPÁTULA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus-Bond 65-H es un producto de sellado de neopreno que se aplica con espátula. 65-H tiene una adherencia excelente y es muy resistente a las inclemencias del tiempo. Se adhiere fuertemente al aluminio, la madera, la fibra de vidrio, y los plásticos. Este producto tiene una gran resistencia al impacto y ofrece un pegado fuerte y duradero.

2. DATOS TÉCNICOS:

Peso/galón	Aproximadamente 0.970 kg/l
Componente sólido	52%
Viscosidad	Aproximadamente 16,8 pascales/seg
Secado	24-48 horas
Temperaturas a las que mantiene sus propiedades	-29°C a 71°C
Dureza (Shore A)	60-70
Alargación	Aproximadamente 400%
Durabilidad	Resiste a los rayos del sol, al ozono, a los aceites, disolventes y a los combustibles

3. PRESENTACIÓN

Botes 3.7, 18.9 y 208.1 litros.

4. MODO DE EMPLEO

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. Remueva todo resto de otros productos o pegamentos previamente usados antes de aplicar 65-H.

5. PINTADO

Una vez seco 65H puede ser pintado con la mayoría de las pinturas industriales y comerciales. Se recomienda hacer pruebas de laboratorio para confirmar.

6. CONSERVACIÓN

Seis meses en envases que no hayan sido abiertos a temperaturas que no excedan los 27°C.

7. PRECAUCIÓN:

Material altamente inflamable.. Contiene xileno. Mantenga alejado de llamas, chispas y calor. Use con ventilación adecuada. No ingiera. Si accidentalmente ingiriera este producto no intente vomitarlo. Llame a su médico inmediatamente. Mantenga fuera del alcance de los niños. Vea la ficha de seguridad (MSDN) para más información.

8. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

9. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado. No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.