



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND 75-AM SPRAY GRADE ADHESIVO/SELLADOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus-Bond 75-AM Spray Grade es un adhesivo flexible, duradero y permanente. Provee una adherencia excelente a muchos materiales incluyendo el aluminio, el latón, el acero, el cristal, el mortero, el granito, el mármol, la madera y muchos plásticos. 75-AM Spray Grade es muy resistente a todos los cambios climáticos y puede pintarse. Este producto no se agrietará, encogerá, o despegará. No contiene disolventes ni isocianatos y no se pone amarillento con el paso del tiempo.

2. DATOS TÉCNICOS:

Gravedad específica	1.38-1.40
Tiempo en el que no está pegajoso al contacto	Menos de una hora a 25° CC50% Humedad relativa
Tiempo en el que forma la primera capa seca	23-35 minutos a 25° C 50% Humedad relativa
Hundimiento	No se hunde
Resistencia a la tensión	1.17 Megapascal MPa
Resistencia a la ruptura	1.72 MPa
Estiramiento	500%

Resistencia a las temperaturas altas	Hasta 200°C por cortos periodos de tiempo
Flexibilidad en temperaturas bajas	Mantiene sus propiedades hasta -59°C
Shore A (análisis de dureza)	25-30
Propiedades corrosivas	No es corrosivo
Manchado/ decoloración, se pone amarillo	No decolora

3. COLORES DISPONIBLES

Blanco, blanco colonial, gris aluminio, y negro. Otros colores disponibles con un pedido especial.

4. PRESENTACIÓN

Cartuchos de 304 ml., salchichones de 295.7 y 591.4 ml. y botes de 3.7, 7.5, 18.9, y 208.1 litros.

5. MODO DE EMPLEO

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente el pegado. Remueva todo resto de adhesivo previamente usado antes de aplicar 75AM Spray Grade.

6. PINTADO

Cuando está seco 75-AM Spray Grade puede ser pintado con la mayoría de pinturas industriales y comerciales.

7. CONSERVACIÓN

Nueve meses en envases no abiertos a una temperatura que no exceda los 27°C.

8. PRECAUCIÓN

Use con ventilación adecuada. La inhalación de los vapores de este producto durante su aplicación o su secado puede causar una pequeña irritación de los ojos o de la garganta. Si accidentalmente este producto toca sus ojos, labios o boca lave la parte afectada con agua. Si la irritación continua consulte a su médico. Evite el contacto repetitivo o prolongado con la piel. No ingiera. Vea el MSDS para más información. Mantenga fuera del alcance de los niños.

9. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo.

Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

10. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado.

No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.