



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND 76-AMC MASILLA AUTONIVELADORA PARA SUELOS DE CEMENTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus-Bond 76AMC S.L. es un producto de sellado para juntas que crea una capa que autonivela el suelo. 76-AMC es una masilla flexible usada para reparar las juntas de los suelos. 76-AM está diseñado para reparar las grietas en suelos de cemento. 76AMC fluye fácilmente en las grietas de cemento proporcionando un sellado permanente y durable. Su tecnología de flujo controlado ofrece una aplicación fácil y eficiente. Este producto tiene una alta resistencia a los rayos ultra violeta y no contiene disolventes o isocianatos.

2. DATOS TÉCNICOS:

Gravedad específica	1.63-1.66
Viscosidad eje T-E a 0.52 rad/seg	100-120 Pascal/seg.
Tiempo en el que forma una primera capa seca	20-45 minutos
% Estiramiento	400%
Resistencia a la tensión	0.17 megapascal (MPa)
Encogimiento	No ocurre
Flexibilidad a temperaturas bajas	Mantiene sus propiedades a -59°C
Manchado/amarillento con el tiempo	No ocurre

Exposición a los rayos ultravioleta (ASTM G-26)

Después de 2000 horas de exposición no muestra cambios en su apariencia o en sus propiedades físicas

3.. PRESENTACIÓN

Cartuchos 304 y 857.6 ml., salchichones de 591.4 ml y 857.6ml y botes de 3.7, 18.93 y 189.27 litros.

5. MODO DE EMPLEO

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente el pegado. Remueva todo resto de adhesivo previamente usado antes de aplicar 76AMC. Se recomienda hacer una prueba en una pequeña área para ver si el producto es compatible con su proyecto.

6. PINTADO

Cuando está seco 76AMC puede ser pintado con la mayoría de pinturas industriales y comerciales. Se recomienda que haga una prueba antes de pintar.

7. CONSERVACIÓN

Nueve meses. Para mayor duración consérvese sin abrir a una temperatura que no exceda los 27°C.

8. PRECAUCIÓN

Use con ventilación adecuada. La inhalación de los vapores de este producto durante su aplicación o su secado puede causar una pequeña irritación de los ojos o de la garganta. Si accidentalmente este producto toca sus ojos, o boca lave la parte afectada con agua. Si la irritación continua consulte a su médico. Evite el contacto repetitivo o prolongado con la piel. No ingiera. Vea la ficha de seguridad (MSDN) para más información. Mantenga fuera del alcance de los niños.

9. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

10. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado.

No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted

asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.