

HI-COMPRESSION TAPES
ADHESIVES • SEALANTS
SPECIAL INDUSTRIAL PAINTS
CUSTOM MECHANICAL EQUIPMENT



SALES • SERVICE ENGINEERING
CONSULTING ENGINEERING
NEW PRODUCT DESIGN



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND 25-AM

PEGAMENTO/ADHESIVO ELASTÓMERO DE SECADO RÁPIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus 25-AM es pegamento/adhesivo muy fuerte que se seca muy rápido. 25AM expone propiedades adhesivas excelentes a muchos materiales, incluyendo aluminio, latón, acero, cristal, mortero, hormigón, madera y muchos plásticos. 25-AM es muy resistente en cualquier tipo de clima y resiste perfectamente a todo tipo de variaciones climáticas en la intemperie y puede ser pintado con casi todo tipo de pintura. No contiene ningún disolvente isocianato y resiste al amarillento.

2. DATOS TÉCNICOS:

Gravedad normal	1.4-1.5
No está pegajoso al contacto	Menos de una hora a 25°C con 50% RH (grado de humedad normal)
Formación de primera capa seca	Menos de 30 minutos a 25°C con 50% RH
Hundimiento	No se hunde
Resistencia a la tensión	3.2 Megapascal (MPa)
Resistencia a la rotura	3.7 MPa
Estiramiento	Aproximadamente 500%
Resistencia a temperaturas altas	Hasta 204° por intervalos cortos
Flexibilidad a temperaturas bajas	Sus propiedades se mantienen hasta -59°C

Shore A (análisis de dureza)	45-50
Propiedades corrosivas	No es corrosivo
Resistencia a las manchas	Resistente a las manchas

3. COLORES DISPONIBLES

Blanco, blanco colonial, gris aluminio y negro. Otros colores están disponibles con pedido especial.

4. PRESENTACIÓN

Cartuchos de 304 ml, salchichones de 304 y 591.4 ml. y botes de 3.7, 11.3, 18.9 y 208.1 litros.

5. MODO DE EMPLEO

Aplice en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. Remueva todo resto de otros productos o pegamentos previamente usados antes de aplicar 25-AM

6. PINTADO

Una vez seco 25-AM puede ser pintado con la mayoría de las pinturas industriales y comerciales. Se recomienda hacer pruebas de laboratorio para confirmar.

7. CONSERVACIÓN

Nueve meses. Para una duración máxima almacene el producto sin abrir a una temperatura de 27° Co por debajo de esta.

8. PRECAUCIÓN

Use con ventilación adecuada. La inhalación del vapor durante la aplicación de este producto puede causar ligera irritación de la garganta y/o los ojos. Si el contacto con los ojos labios o la boca ocurre lavar minuciosamente con agua, si la irritación persiste, consulte con un médico. Evite el contacto prolongado o repetitivo con la piel. Vea la ficha de seguridad (MSDS) para más información. Mantenga fuera del alcance de los niños.

9. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

10. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado. No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.